

LYIJYTÖN JA KIERRÄTETTÄVÄ UUTUUS



INNOLINQ

Balsin uusi uraa uurtava INNOLINQ tuotesarja tarjoaa huippulaatuiset pistokkeet ja pistorasiat teollisuuteen. INNOLINQ on vastaus korkeisiin vaatimuksiin. Innovatiivinen teknologia, testattu turvallisuus, luonnonvaroja säästävä valmistus sekä sitoutuminen korkeisiin ympäristöstandardeihin takaa korkealaatuiset tuotteet.

- Uusi pistokemuotoilu on suunniteltu parantamaan ergonomiia ja tarjoamaan parasta tuotteiden käsiteltävyyttä.
- Uudistetut koskettimien kontaktipinnat vähentävät käsittelyvoiman tarvetta pistokytimiä liitettäessä ja irroitettaessa.
- INNOLINQ tuotteet täyttävät kestävän valmistuksen periaatteen, ne eivät sisällä lyijyä ja ovat valmistettu vain kierrätettävistä materiaaleista.

Lyijytön ja kierrätettävä - Luonnonvaroja säästävä -

INNOLINQ QUICK-CONNECT on LYIJYTÖN ja valmistettu vain kierrätettävistä materiaaleista.
Se täyttää myös EU:n suunnitteilla olevat tiukat REACH & RoHS direktiivit..

VDE-sertifioitu - Testattua turvallisuutta -

INNOLINQ on VDE-sertifioitu
VDE sertifiointi takaa testatut, turvalliset ja standardien mukaiset tuotteet.

Turvallinen liitos - Pitoa liitokseen -

INNOLINQ QUICK-CONNECT takaa turvallisen ja pysyvän liitoksen. Jousiliitin tekniikan ansiosta se kestää tärinää ja lämpötilojen vaihtelut. Vain sormen painalluksella liitin lukitsee kuoritun johtimen sisäänsä.

Optimoitu ergonomiia - Mukavuus edellä -

Rungon ja holkkitiivisteiden parannettu muotoilu yksinkertaistaa käsittelyä ja tarjoaa täydellisen pidon kaikissa tilanteissa. Innovatiivinen läppäkannen avausloke helpottaa ja nopeuttaa pistokeasennusta entisestään.
INNOLINQ - nykyaikainen muotoilu, yksinkertainen käsittely -

Erittäin kestävä - Maksimaalinen elinkaari -

Teolliseen käyttöön tarkoitettujen pistokkeiden ja pistorasioiden on kestävä äärimmäisiä mekaanisia, termisiä ja kemiallisia rasituksia. Siksi valmistamme INNOLINQ:ä valikoiduista, kierrätettävistä ja silti erittäin kestävästä materiaaleista- maksimaalisen elinkaaren ja luotettavuuden takaamiseksi.

Ruuviton liitos - Säästä asennusaikaa -

Asenna ilman työkaluja QUICK-CONNECT -liitännästekniikan ansiosta. Näin helppoa se on: Kierrä runko auki ja syötä liitännäskaapeli avoimen MULTI-GRIP -kaapeliläpiviennin läpi. Laita kuoritut johtimet avoimiin liittimiin ja lukitse paikoilleen sormen painalluksella. Kiristä rungon osat ja MULTI-GRIP -kaapeliläpivienni tiukasti. Valmista!



Uudistunut pistokerungon muotoilu takaa yksinkertaisen ja varman käsittelyotteen.




Uudet INNOLINQ pistokkeet ja pistotulpat ovat saatavilla 16A ja 32A.

Pistotulppa INNOLINQ

- Ruuviton QUICK-CONNECT kytkentä
- Ruuviton itselukittuva runko
- Integroitu MULTI-GRIP vedonpoisto ja tiiviste
- Suojaluokka IP54
- KONTEX-ULTRA liittimet valmistettu korkeita lämpötiloja kestävästä materiaalista
- Ei sisällä lyijyä

QUICK CONNECT
KONTEX ULTRA
MULTI GRIP



201


A	16	16	16	32	32	32
P	3	4	5	3	4	5
Ø a	59,0	71,0	71,0	80,0	80,0	80,0
b	94,0	103,0	103,0	124,0	124,0	124,0
d	109,0	123,0	123,0	145,0	145,0	145,0
Ø e	18,0	21,0	21,0	29,0	29,0	29,0
f	63,0	76,0	76,0	85,0	85,0	85,0
x	145,0	160,0	160,0	191,0	191,0	191,0
y	59,0	71,0	71,0	80,0	80,0	80,0
z	64,0	76,0	78,0	85,0	85,0	89,0

A	P	V	Laji	Snro	
16	3	230	211	24 191 01	Saatavilla
16	4	400	215		Tulossa
16	5	400	200	24 191 03	Saatavilla
32	3	230	2114		Tulossa
32	4	400	2118		Tulossa
32	5	400	201	24 191 06	Saatavilla

Jatkopistorasia INNOLINQ

- Ruuviton QUICK-CONNECT kytkentä
- Ruuviton itselukittuva runko
- Integroitu MULTI-GRIP vedonpoisto ja tiiviste
- Suojaluokka IP54
- KONTEX-ULTRA liittimet valmistettu korkeita lämpötiloja kestävästä materiaalista
- Ei sisällä lyijyä

QUICK CONNECT
KONTEX ULTRA
MULTI GRIP



301

A	16	16	16	32	32	32
P	3	4	5	3	4	5
Ø a	55,0	61,0	68,0	69,0	69,0	76,0
x	157,0	171,0	171,0	205,0	205,0	205,0
y	59,0	71,0	71,0	80,0	80,0	80,0
z	80,0	90,0	94,0	99,0	99,0	105,0
Ø e	18,0	21,0	21,0	29,0	29,0	29,0


A	P	V	Laji	Snro	
16	3	230	311	24 191 07	Saatavilla
16	4	400	315		Tulossa
16	5	400	300	24 191 09	Saatavilla
32	3	230	3114		Tulossa
32	4	400	3118		Tulossa
32	5	400	301	24 191 12	Saatavilla

Kojevastake INNOLINQ

- Ruuviton QUICK-CONNECT kytkentä
- Kaapelliläpiviennit 1x ylhäällä auki ja 1x pohjassa kiinni
- Suojaluokka IP44
- KONTEX-ULTRA liittimet valmistettu korkeita lämpötiloja kestävästä materiaalista
- Ei sisällä lyijyä

QUICK CONNECT
KONTEX ULTRA

24661



A	16	16	32	32	32
P	4	5	3	4	5
a	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
b	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
e	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
f	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Ø l	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
n	M32	M32	M32	M32	M32
x	133,0	134,0	147,0	147,0	148,0
y	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
z	89,0	93,0	92,0	92,0	95,0


A	P	V	Laji	Snro	
16	4	400	24714		Tulossa
16	5	400	24675		Tulossa
32	3	230	24691		Tulossa
32	4	400	24703		Tulossa
32	5	400	24661		Tulossa

Seinäpistorasia INNOLINQ

- Ruuviton QUICK-CONNECT kytkentä
- Kaapelliläpiviennit 1x ylhäällä auki ja 1x pohjassa kiinni
- Suojaluokka IP44
- KONTEX-ULTRA liittimet valmistettu korkeita lämpötiloja kestävästä materiaalista
- Ei sisällä lyijyä

QUICK CONNECT
KONTEX ULTRA

110635



A	16	16	32	32	32
P	4	5	3	4	5
a	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
b	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
e	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
f	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Ø l	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
n	M32	M32	M32	M32	M32
x	144,0	145,0	157,0	157,0	158,0
y	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
z	110,0	114,0	112,0	112,0	118,0

A	P	V	Laji	Snro	
16	4	400	110670		Tulossa
16	5	400	110624	24 191 19	Saatavilla
32	3	230	110646		Tulossa
32	4	400	110658		Tulossa
32	5	400	110635	24 191 22	Saatavilla

made
in
Germany

MARKKINOINTI - NEUVONTA

 **Bals Finland**
c/o KK-Sähkötukku Oy

www.bals.fi
www.kk-sahkotukku.fi
info@kk-sahkotukku.fi